

Standard sjekkliste for avgang	
• FALLSKJERM/UTSTYR	Korrekt påspent, annet utstyr er med og OK Vekter (i cockpit og i halen)
• BELTER	Alle fastspent
• BREMSER	Funksjonstest, inne og låst
• FLAPS	Funksjonstest, satt i avgangsstilling
• TRIM	Funksjonstest, satt i avgangsstilling
• INSTRUMENTER	Sjekk riktig innstilling og visning
• RADIO	Riktig frekvens, påskrudd og virker
• SIDEROR	Fulle utslag
• STIKKE	Fulle utslag (firkantbevegelse)
• HALEHJUL	Av, positiv bekreftelse fra bakkemannskap
• NØDPROSEDYRER	Bevisstgjøring – tenk gjennom!
• CANOPY	Lukket og låst
• LINE	Koples i
• SIGNAL	Generell sjekk på at alt er klart først

Standard prosedyre for utkopling
• Hånden på utkoplingshåndtaket. NB: Riktig håndtak!
• Utkikk for annen trafikk
• Stram slepeline ved å fly litt ut til venstre
• Fly parallelt med slepeflyet, stram line, vingene vannrett
• Trekk 2 ganger markert i utkoplingshåndtaket
• Se positivt at linen forsvinner
• God utkikk den vegen det skal svinges (normalt til venstre)
• Sving vekk fra slepeflyet
• Hjul inn og i lås
• Trim flyet på riktig hastighet

Standard sjekklister før landing	
• BANE	Crossvind, sjekk vindretning og styrke, landingsretning, trafikk i landingsrunden og på banen
• BELTER	Stram til beltene før landing
• BREMS	Funksjonstest for riktig håndtak og at de virker
• HØYDE	
• HJUL	Ut og i lås. NB: Sjekk at håndtak er i låst posisjon
• HASTIGHET	Trim flyet på riktig hastighet

Standard prosedyre etter landing	
• Flyet ut av banen (minimum 30 meter fra senter-linje)	
• Elektrisk utstyr av	
• Hood lukket og låst	
• Bremses ute, ving ned i vinden og sikker fortøyning	
• Halehjul av	

Standard prosedyre nødutsprang	
• Kast hooden	
• Løsne sikkerhetssele	
• Hoppe ut av flyet	
• Løse ut skjermen	
• Styre skjermen mot landbart område	
• Landing – samle beina, beskytt hode/ansikt	

NB: For spesielle flytyper kan det være nødvendig med egne sjekklister. Overnevnte sjekklister er kun generelle og retningsgivende.